



*Tu segunda piel*



**Seguridad  
y Confort**

[www.ropatrabajolaboral.net](http://www.ropatrabajolaboral.net)

#### REFERENCIA 407-0

**Bota de seguridad de piel flor de primera calidad hidrofugada de color negro, resistente y con capacidad transpirable.**



Norma:  
**EN ISO 20345**  
Nivel  
de protección:  
**S3 + SRC**

Suela reforzada en la puntera de poliuretano bidensidad, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor resistencia y duración. Bicolor gris y negro.

- Puntera anti-impactos (200J) y plantilla antiperforación (1100N) metálicas.
- Cierre de cordones y pasadores.
- Collarín ergonómico de protección y adaptación de tobillo.
- Lengüeta con fuelle interior para mejor impermeabilización.
- Plantilla interior extraíble.
- Alto coeficiente antideslizamiento SRC

Tallas: Desde 35 a 48.

#### REFERENCIA 407-2

**Zapato de seguridad de piel flor de primera calidad hidrofugado de color negro, resistente y con capacidad transpirable.**



Norma  
**EN ISO 20345**  
Nivel de protección  
**S3 + SRC**

Suela reforzada en la puntera de poliuretano bidensidad, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor resistencia y duración. Bicolor gris y negro.

- Puntera anti-impactos (200J) y plantilla antiperforación (1100N) metálicas.
- Cierre de cordones y pasadores.
- Collarín ergonómico de protección y adaptación de tobillo.
- Lengüeta con fuelle interior para mejor impermeabilización.
- Plantilla interior extraíble.
- Alto coeficiente antideslizamiento SRC

Tallas: Desde 35 a 48.

#### REFERENCIA 407 METAL FREE

**Bota de seguridad de piel flor de primera calidad hidrofugada de color negro, resistente y con capacidad transpirable, libre de metales.**



Norma  
**EN ISO 20345**  
Nivel  
de protección  
**S3 + SRC**

Suela reforzada en la puntera de poliuretano bidensidad, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor resistencia y duración. Bicolor azul y negro.

- Puntera plástica anti-impactos (200J) y plantilla de textil antiperforación (1100N) no metálicas.
- Cierre de cordones y ojales libre de metal.
- Collarín ergonómico de protección y adaptación de tobillo.
- Lengüeta con fuelle interior para mejor impermeabilización.
- Plantilla interior extraíble.
- Alto coeficiente antideslizamiento SRC

Tallas: Desde 36 a 47.



**REFERENCIA 403-0**

**Bota de seguridad tipo soldador de piel flor de primera calidad hidrofugada de color negro, resistente y con capacidad transpirable.**



Norma  
**EN ISO 20345**  
Nivel  
de protección  
**S3 + SRC**

Suela reforzada en la puntera de poliuretano bidensidad, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor resistencia y duración. Bicolor gris y negro.

- Puntera anti-impactos (200J) y plantilla antiperforación (1100N) metálicas.
- Cierre con hebilla lateral.
- Collarín ergonómico de protección y adaptación de tobillo.
- Lengüeta con fuelle interior para mejor impermeabilización.
- Plantilla interior extraíble.
- Alto coeficiente antideslizamiento SRC

Tallas: Desde 38 a 47.

**REFERENCIA 406-0**

**Zapato de seguridad de piel serraje de primera calidad de color gris, resistente y con gran capacidad transpirable gracias a las perforaciones laterales.**



Norma  
**EN ISO 20345**  
Nivel  
de protección  
**S1P + SRC**

Suela reforzada en la puntera de poliuretano bidensidad, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor resistencia y duración. Bicolor gris y negro.

- Puntera anti-impactos (200J) y plantilla antiperforación (1100N) metálicas.
- Cierre de cordones y ojales con protección contra desgarramiento.
- Collarín ergonómico de protección y adaptación de tobillo.
- Lengüeta acolchada para mayor confort.
- Plantilla interior extraíble.
- Alto coeficiente antideslizamiento SRC

Tallas: Desde 35 a 48.

**REFERENCIA 402-2**

**Zapato de seguridad de piel serraje de primera calidad de color gris, resistente y con gran capacidad transpirable gracias a las perforaciones laterales, combinado con tejido.**



Norma  
**EN ISO 20345**  
Nivel  
de protección  
**S1P + SRC**

Suela de poliuretano bidensidad, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor resistencia y duración. Bicolor gris y negro.

- Puntera anti-impactos (200J) y plantilla antiperforación (1100N) metálicas.
- Cierre de cordones y ojales con protección contra desgarramiento.
- Collarín ergonómico de protección y adaptación de tobillo.
- Plantilla interior extraíble.
- Alto coeficiente antideslizamiento SRC

Tallas: Desde 36 a 47.



**REFERENCIA 422 METAL FREE**

**Zapato de seguridad tipo deportivo de piel serraje de primera calidad de color azul, resistente y con gran capacidad transpirable gracias a las perforaciones laterales.**



Norma  
**EN ISO 20345**  
Nivel  
de protección  
**STP + SRC**

Suela de goma, resistente a aceites e hidrocarburos, de gran resistencia y duración. Bicolor azul y gris.

- Puntera plástica anti-impactos (200J) y plantilla de tejido antiperforación (1100N) no metálicas.
- Cierre de cordones contra desgarramiento.
- Collarín ergonómico de protección y adaptación de tobillo.
- Lengüeta acolchada de serraje azul e interior de forro de malla amarilla transpirable
- Plantilla extraíble de EVA amarilla.
- Alto coeficiente antideslizamiento SRC

Tallas: Desde 36 a 47.

**REFERENCIA 417-2 METAL FREE**

**Bota de seguridad de microfibra hidrofugada de color negro, muy resistente a la penetración de agua, libre de metales.**



Norma  
**EN ISO 20345**  
Nivel  
de protección  
**S3 + SRC**

Suela reforzada en la puntera de poliuretano bidensidad, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor resistencia y duración. Color negro.

- Puntera plástica anti-impactos (200J) y plantilla de textil antiperforación (1100N) no metálicas.
- La microfibra estéticamente es muy parecida a la piel pero más ligera y mantiene la capacidad de permeabilidad y transpiración.
- Cierre de cordones antidesgarramiento.
- Collarín ergonómico de protección y adaptación de tobillo.
- Lengüeta acolchada de microfibra con fuelle interior para mejor impermeabilización.
- Plantilla interior extraíble.
- Alto coeficiente antideslizamiento SRC

Tallas: Desde 36 a 47.

**REFERENCIA 425 METAL FREE**

**Bota de seguridad de piel flor lisa de primera calidad hidrofugada de color negro, resistente y con capacidad transpirable, libre de metales.**



Norma  
**EN ISO 20345**  
Nivel  
de protección  
**S3 + SRC**

Suela de goma flexible y ligera, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor resistencia y duración. Bicolor amarillo y negro.

- Puntera plástica anti-impactos (200J) y plantilla de textil antiperforación (1100N) no metálicas.
- Cierre de cordones y pasadores de tejido y corchetes plásticos, libre de metal.
- Collarín ergonómico de protección y adaptación de tobillo.
- Refuerzo en el talón antidesgarros, sistema R-TAV.
- Lengüeta con fuelle interior para mejor impermeabilización.
- Plantilla interior extraíble.
- Alto coeficiente antideslizamiento SRC

Tallas: Desde 36 a 47.



#### REFERENCIA 34 METAL FREE

### Zapato tipo mocasín de color blanco hidrofugado.



Norma  
**EN ISO 20345**  
Nivel  
de protección  
**S2 + SRC**

Zapato de seguridad ideal para sector de industria alimentaria y cocina. Microfibra de color blanco, de alta capacidad de permeabilidad y transpirabilidad.

- Puntera no metálica de tejido.
- Forro interior antibacteriano de malla gris.
- Collarín ergonómico de protección y adaptación de tobillo.
- Plantilla interior extraíble.
- Suela de PU bidensidad, color gris y blanco.
- Suela certificada SRC.

Tallas: Desde 36 a 47.

#### REFERENCIA 32

### Zapato blanco perforado antideslizante.



Norma  
**EN ISO 20347**  
Nivel  
de protección  
**O1 + FO + SRC**

Zapato de trabajo de microfibra de color blanco de gran transpirabilidad.

- Con perforaciones en la pala.
- Cierre mediante velcro resistente.
- Collarín ergonómico de protección y adaptación de tobillo.
- Plantilla interior extraíble.
- Suela de PU monodensidad, color blanco.
- Muy ligero y flexible.
- Suela certificada SRC.

Tallas: Desde 35 a 47.

#### REFERENCIA 600/601/602

### Zueco profesional de goma termoplástica hi-tech (SEBS) ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.



- Parte superior cerrada para evitar infiltración de líquidos.
- Orificios laterales para ventilación del pie y para el lavado en autoclave.
- Tira de agarre desmontable y regulable.
- Antibacteriano y esterilizable en autoclave hasta 134°.
- Ergonómico.
- Espacio para microchip.
- Requisitos Básicos (OB).
- Absorción de impactos en el talón (E).
- Suela de goma antideslizante (SRA).
- Antiestático (A).

#### Sectores

Hospitales (quirófanos, personal sanitario), clínicas sanitarias, laboratorios, veterinarios, farmacias, Spa, para todas aquellas personas que pasan muchas horas de pie.

#### Certificado & Marcado

EN ISO 20347:2012, CE, OB A E SRB

#### Referencia

600 Color blanco  
601 Color azul  
602 Color verde

#### Material/Materia prima

Goma Termoplástica antiestática reciclable, libre de látex.

#### 7 Tallas

34/35-36/37 -38/39 -40/41 -42/43  
-44/45 -46/47

#### 3 Colores

Azul,  
Verde,  
Blanco



**Polígono Empresarium**  
**C/Sisallo 20 nave E-11**  
50720 Cartuja Baja (Zaragoza) España

•  
Tfno. +34 976 564 946  
Móvil (24 horas):+34 666 585 877

•  
Email: [info@exproser.es](mailto:info@exproser.es)

**[www.ropatrabajolaboral.net](http://www.ropatrabajolaboral.net)**